

## GENERADORES INVERTER

# IG2600

GASOLINA



En cumplimiento de norma ISO9001 de calidad.



Potencia máxima **2,6 kVA** para una amplia gama de aplicaciones.

DC: **12V 5 amp.**

Nivel de ruido bajo, alrededor de **63 -72 db/7m.**


Peso reducido que lo hace fácilmente portátil- solamente **29 kg**

**3 hrs de autonomía** (75% carga)


La tecnología inverter da una corriente de alta calidad, **100% estable.**

**Diseño y estilo** patentados.

**Sistema de circulación de aire único** y patentado.



sistema de refrigeración ultra eficiente y patentado.



Onda sinusoidal estable y limpia.

### GARANTÍA MECÁNICA



### REPUESTOS

DISPONEMOS DEL  
MÁS AMPLIO STOCK  
DE REPUESTOS

**100%**  
ORIGINALES

### SERVICIO TÉCNICO

TALLER DE SERVICIO  
Y REPARACIÓN  
ESPECIALMENTE  
PREPARADO PARA  
BRINDAR RÁPIDAS  
SOLUCIONES.

Con personal idóneo y  
comprometido con la labor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz) **50**

Voltaje Nominal (V) **230**

Corriente Nominal (A) **10**

Velocidad Nominal (rpm./min) **3600**

Potencia Nominal (kVA) **2.3**

Potencia Máxima (kVA) **2.6**

### SALIDA CORRIENTE CONTÍNUA

Voltaje DC **12V-5 A**

Interruptor Eléctrico **Disponibile**

Nº Fases **Monofásico**

### MOTOR

Modelo **KG 166**

Tipo **Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina**

Cilindrada cc **171**

Potencia Nominal **kW 3.3**

Velocidad de rotación Nominal (rpm) **3600**

Sistema de Inyección **T.C.I**

Bujía **F6RTC/WR7DC**

Sistema de Arranque  
**Manual autoenvolvente**

Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)  
**1,43/0,96/0,48**

Aceite Lubricante **10W30 / 15W40**

### GENERADOR

Capacidad depósito  
combustible (L) **5**

Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)  
**3/5,2/10,5**

Nivel de Ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7m.)  
**63-72**

Medidas (mm.) (LxWxH)  
**565 x 320 x 465**

Peso Neto (Kg) **29**