

GRUPOS ELECTRÓGENOS KDE19STA

RESPALDO
3000 RPM



MONOFÁSICO 220V

En cumplimiento de norma ISO9001 de calidad.



Nueva línea de grupos electrógenos KIPOR serie SILENT de 14.4kVA de potencia. Estos equipos están diseñados con el propósito de ser duraderos, compactos y fáciles de usar. Diseñados especialmente para su uso de respaldo, asegurando su funcionamiento óptimo ante casos de emergencia.

La línea SILENT es el resultado de la constante innovación tecnológica que KIPOR ofrece con el fin de cumplir con los requerimientos de sus clientes. En ellos se incorporan muchas características: funcionamiento seguro, diseño ergonómico, fácil reparación y con 4 aberturas a 180° que facilitan las tareas de mantenimiento.

El nivel de insonorizado es excepcional considerando las 3.000 RPM de su planta motriz, siendo por debajo de los 75 dbA. Lográndose esto a través de la aplicación de ventilación electrónica, sistema de canalización del aire, incorporación de un silenciador de gran porte y de unos materiales absorbentes que potencian aún más sus capacidades de silenciar.

GARANTÍA MECÁNICA



REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERADOR (MONOFASICO)

Frecuencia Nominal (Hz) 50
Voltaje Nominal (V) 220
Corriente Nominal (A) 62,6
Potencia Nominal (kVA) 14,4
Potencia Máxima (kVA) 16,7
Velocidad Nominal (rpm./min) 3000
Factor potencia (cos ϕ) 0,9
Número de polos 2
AVR Sí
Tipo de Panel Panel digital - KP310
ATS Opcional
Conexión ATS Sí
Alternador KT19

Grado de aislamiento F

Estructura Insonorizada con ruedas y manijas de sujeción para fácil transporte.
4 puertas con apertura a 180° para un fácil mantenimiento.

MOTOR

Modelo Motor KM376AG (DAIHATSU)
Tipo Motor 4 T, 3cilindros, ref. por agua, diesel
Diámetro x Carrera 76x77
Cilindrada (cc) 1.048
Compresión 21,5:1
Potencia Nominal KW (r/min) 15,3/3000

GENERADOR

Sistema de Arranque Eléctrico 12V
Aceite Lubricante 10W30 / 15W40
Capacidad depósito combustible (L) 38
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)
4,74/3,16/1,58
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)
8/12/24
Nivel Ruido (dBA/7m) 72 -75
Peso Neto (kg) 442
Medidas (mm.) (LxWxH) 1390x700x810