

GRUPOS ELECTRÓGENOS KDE45SS3

USO CONTINUO
1500 RPM



ULTRA SILENCIOSO 51 dbA

En cumplimiento de norma ISO9001 de calidad.



Nueva línea de grupos electrógenos KIPOR serie ULTRA SILENT de 11 a 100kVA de potencia. Estos equipos están diseñados con el propósito de ser duraderos, compactos y fáciles de usar. Construidos para resistir su uso en entornos exigentes, incluso en las condiciones más severas.

La línea ULTRA SILENT es el resultado de la constante innovación tecnológica que KIPOR ofrece con el fin de cumplir con los requerimientos de sus clientes. En ellos se incorporan muchas características: funcionamiento seguro, diseño ergonómico, fácil reparación y con 4 aberturas a 180° que facilitan las tareas de mantenimiento.

El nivel de insonorizado es excepcional, por debajo de los 51 dbA. Lográndose esto a través de la aplicación de ventilación electrónica, sistema de canalización del aire, incorporación de un doble silenciador y de unos materiales absorbentes que potencian aún más sus capacidades de silenciar.

GARANTÍA MECÁNICA



REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERADOR

Frecuencia nominal 60 HZ
Salida Continua 45 KVA - 36KW
Tablero Digital (Modelo KP310)
KFS45
Modo de regulación AVR

SALIDA DE CORRIENTE

No. de fases Trifásico
Voltaje 220v
No. tomas Barraje trifásico
Dc 12v N/A
Polo a tierra Si

MOTOR

Modelo KM4105G
Tipo Cuatro Tiempos (4 cilindros en línea)
Desplazamiento 4.300 mm
Velocidad de rotación 1.800 rpm
Combustible Diesel
Sistema de refrigeración Agua
Sistema de arranque Eléctrico
Tipo de aceite 15 W - 40
Cap. aceite (gal) 2.24
Planta Nivel ruido (db) a 7 mts 53
Cap. tanque (gal) 25.09
Autonomía en horas 7.6

PROTECCIONES

Sistema alarma y parada automática
Alta temperatura
Sobrecarga
Falla de carga en el alternador
Alto o bajo voltaje
Alta o baja frecuencia
Parada de emergencia (Boton)